

TURPEEN VARASTOINTIOHJE



Turve on merkittävä suomalainen luonnonvara, jolla on mm. maataloudessa monia hyviä käyttökohteita. Turve on peräisin luonnosta. Se muodostuu sammalista, saroista ja puumaisista kasveista, jotka maatuvat suolla.

Maatuminen on hyvin monimutkainen tapahtuma, johon osallistuvat pieneliöt, mikrobit. Luonnonoloissa suolla maatuminen etenee korkeasta vesipitoisuudesta johtuen hitaasti, mutta olosuhteiden muutokset voivat vaikuttaa hajoamisnopeuteen.

Aumaan tuotettu tasalaatuinen turve säilyy hyvälaatuisena kauan, kun se varastoidaan oikein. Normaalisti myös tiloille toimitetut kuiviketurve-erät säilyvät hyvin. Tietyissä oloissa varsinkin suuret turveaumat voivat lähteä lämpenemään. Se on seurausta monien luonnollisten mikrobien vilkkaasta toiminnasta, jotka aktivoituvat sopivan kosteuden ja ilmavuuden ansiosta.

Turpeen herkkyys kuumentua itsekseen kasvaa, mikäli sen ominaisuudet, kuten kosteus, vaihtelevat paljon auman sisällä.

OHJEITA TURPEEN VARASTOINTIIN TILALLA

Turveauma kannattaa sijoittaa siten, että turpeen käyttö ja käsittely on joustavaa.

Paras varastointipaikka on katettu tila tai lähellä karjasuojaa oleva tasainen, pintavesiltä ojin suojattu kenttä, jonne turve varastoidaan peitettynä. Peittäminen aumamuovilla kannattaa tehdä huolellisesti, ettei tuuli pääse repimään peitettä reunoistaan irti.

Kuiviketurveaumaa ei kannata tiivistää yhtään, vaan jättää siihen tilaan, mihin se autosta purkaantuu.

Mikäli turve varastoidaan rakennuksen sisään, suosittelemme viikottaista turpeen lämpötilan seurantaa käsin tai sopivalla lämpömittarilla. Käsi tai lämpömittari tulee työntää turpeen sisään riittävän syvälle (yli 50 senttiä). Lämpeneminen aiheuttaa myös tyypillisen imelän hajun turpeeseen.

Muiden kuivikkeiden varastointi turpeen läheisyyteen kielletty.

Mikäli turve on jossain osassa aumaa lämmennyt yli 60 asteeseen ja polttaa kättä, niin auma on syytä tiivistää huolellisesti polkemalla ja peittää tiiviillä kätteellä.

Toinen tapa on hajoittaa auma levälleen matalaksi kasaksi jäähtymään. Ongelmatilanteisessa otathan yhteyttä alueesi myyntipäällikköön.

Myyntipäälliköt

Jukka Kilpinen

Ahvenanmaa, Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi

jukka.kilpinen@gc-materials.com
050 523 1999

Jani Sutinen

Etelä-Savo, Kainuu, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo

jani.sutinen@gc-materials.com
040 588 1147

Sandra Storm

Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pohjanmaa
sandra.storm@neova-group.com
040 357 2961

Myyntipalvelu

020 341 400
myyntipalvelu@vapo.fi




TURPEEN TOIMITUSOHJE




YLEISIÄ OHJEITA

- Maantieltä liittymästä käännytessä pihatien (rummun) suositeltu leveys turverekalle 8 metriä.
- Pihaantuloväylän on oltava vapaa oksista ja sähköjohdoista 5 metriin asti.
- Ympyrämallisen kääntöpaikan halkaisija pitää olla vähintään 40 metriä ja tien leveyden 6 metriä.

T-MALLINEN PURKUPAIKKA



L-MALLINEN PURKUPAIKKA



VARASTON MITTOJA

